

FIRMADO

1.- TÉCNICO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, BEGOÑA MENDEZ GUERRA, a 25 de Marzo de 2019

2.- JEFE DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ANTONIO FRANCISCO PALLARES BOLUDA, a 27 de Ma

**ANEXO I AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO REDUCIDO, DE MATERIAL MOBILIARIO DE OFICINA
PARA EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y SUS DEPENDENCIAS**

Mesas de oficina

La mesa o superficie de trabajo, que deberá tener en cuenta el espacio y el entorno, habrá de ser poco reflectante, de dimensiones suficientes y permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos, del teléfono y del material accesorio. En general, son preferibles los colores suaves y deberían evitarse las superficies muy oscuras, que produzcan contrastes fuertes entre el tablero y los documentos (beige, crema o color madera natural).

Cuando las funciones propias de la Administración lo requieran, será conveniente que las empresas adjudicatarias puedan suministrar mesas auxiliares adjuntas, que se encuentren en el mismo nivel que la superficie de trabajo principal. De esta forma, el trabajador podrá configurar diferentes zonas de actividad dentro de su puesto de trabajo.

Debe tenerse en cuenta que el espacio debe ser suficiente para permitir a los empleados una posición cómoda, es decir, un espacio libre mínimos para las piernas y permitir movimientos. Por otra parte, no son necesarias las mesas de altura regulable, salvo que el trabajador presente alguna discapacidad motórica severa, en este caso, el rango de regulación de altura esta comprendido entre 68 y 76 cm.

Si la mesa tiene cajones a los laterales, ha de comprobarse que son accesibles desde la posición sentada, y han de ser seguros. En general, es preferible que las cajoneras no estén fijadas a la mesa, ya que así los trabajadores podrán colocarla en la zona que más le convenga y aprovechara mejor la superficie del tablero de la mesa

- Dimensiones de la mesa (que podrán variar en un 15%, en más o en menos).

Altura de la mesa	70-72
Profundidad útil	>60
Anchura útil	>140
Altura libre debajo de la mesa	>65
Profundidad libre debajo de la mesa	>60

Mesas de reunión

Características técnicas de las mesas de reunión: Forma circular o rectangular con sobre de melamina de 25 mm de grosor. El pie puede ser de panel o con pie de tubo de acero.

FIRMADO

1.- TÉCNICO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, BEGOÑA MENDEZ GUERRA, a 25 de Marzo de 2019

2.- JEFE DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ANTONIO FRANCISCO PALLARES BOLUDA, a 27 de Ma

Mesa Pie Melamina	Alto 72 cm Diámetro 100 cm	Alto 72 cm Diámetro 120 cm	Alto 72 cm 220x100cm
Mesa Pie Columna	Alto 72 cm Diámetro 100 cm	Alto 72 cm Diámetro 120 cm	Alto 72 cm 220x100cm

Mesa Rectangular Alto 72 cm.				
120x80cm	140x80cm	160x80cm	180x80cm	200x80cm

Ala Mesa Rectangular Alto 72 cm.	
60x60cm	100x60cm

Faldón Serie Metal			
140cm	160cm	180cm	200cm

Sillas

En cuanto a las sillas y sillones de despacho, como características generales, deben cumplir con los siguientes aspectos:

- El asiento de trabajo habrá de ser estable, proporcionar al usuario libertad de movimiento y procurarle una postura confortable.
- Deberá contemplarse la posibilidad de que cuenten con reposabrazos, para que el peso del cuerpo no recaiga completamente sobre la espalda, las piernas y los pies.
- El material de apoyo (preferiblemente textil acolchado, aunque se pueden usar las imitaciones de piel para puestos directivos) no ha de ser demasiado blando, sino que debe presentar una espuma de cierta firmeza, especialmente en el asiento.
- La altura del asiento deberá ser regulable por pistón de gas.
- El respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable.
- Las sillas han de ser estables y no tambalearse. Las sillas con eje vertical se recomienda que apoye en cinco patas; en el supuesto de sillas de ruedas, no se ha de deslizar accidentalmente.
- Tipos de Sillas a Suministrar:

1. Sillas dirección: Con respaldo alto, con el asiento tapizado y regulable en altura. Los brazos fijos aluminio pulido, existiendo la opción polipropileno negro. La base de la silla de dirección puede ser polipropileno negro con ruedas duras.

2. Sillas operativas: Con respaldo alto, tapizado y regulable mediante sistema up down, el asiento debe ser regulable en altura y la base de polipropileno negro con ruedas blandas con un diámetro aproximado de 60 mm.

3. Sillas confidente: Con base metálica pintada en epoxy de color negro.

FIRMADO

1.- TÉCNICO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, BEGOÑA MENDEZ GUERRA, a 25 de Marzo de 2019

2.- JEFE DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ANTONIO FRANCISCO PALLARES BOLUDA, a 27 de Ma

Las sillas confidente podrán ser suministradas con o sin brazos, o bien, con brazo y pala, dependiendo de las necesidades del Servicio.

4. Taburete con ruedas retráctiles: Fabricado en ABS, material altamente resistente. De fácil transporte debido a sus ruedas y muy firme a la vez al permanecer fijo en el suelo. Peso soportable: 150 Kg.

5. Silla taburete: Taburete móvil de tela ignífuga y base metálica, con mecanismo básico. Pistón de gas de largo recorrido.

Todas las sillas pueden ser proporcionadas en polipiel o tapizadas, pudiendo elegir el color en el momento de realizar el pedido.

<u>Características del tapizado</u>	<u>Características del polipiel</u>
Tejido: 100% Poliéster. Resistente: > 40.000 ciclos. Económico. Lavado en seco. Solidez a la luz y lavado: Antialérgico y antiestático.	Tejido: 100% sintético. Resistente a la abrasión y a la transpiración. Limpieza: con agua y jabón suave y secar con un trapo. Resistente a las manchas.

Archivadores

Para los archivadores (como las cajoneras) debe tenerse en cuenta su funcionamiento cargado, es decir, deben soportar el peso para su utilización correcta. Además deben deslizarse suavemente sin realizar esfuerzos importantes, por tanto, deben disponer de guías con rodamientos y es imprescindible, que existan topes de apertura de manera que el cajón o el archivador no salga del todo al abrirlo. Deben ser antivuelco. La cerradura debe estar integrada para garantizar privacidad de datos y que permita archivar diferentes medidas de carpetas: DIN A4 y folio.

Archivador (Dos cajoneras)	47x72x62
Archivador (Tres cajoneras)	47x101x62
Archivador (Cuatro cajoneras)	47x132x63

Cajoneras

El frente del cajón debe ser de doble capa de acero y los cajones deben tener ranuras para aceptar divisores. Podrá pedirse con una barra transversal para colgar carpetas de lado a lado liberando así un espacio personal. Deben tener un sistema de seguridad antivuelco incorporado en cada cajón que solo permite abrir un cajón cada vez, con cierre centralizado equipado con una cerradura de cilindro intercambiable. Con cerradura centralizada y dos llaves plegables.

1 cajón personal y 1 archivo	42x49x56 cm
3 cajones personales	42x49x56 cm
2 cajones personales y 1 archivo	42x64x56 cm

Armarios

FIRMADO

1.- TÉCNICO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, BEGOÑA MENDEZ GUERRA, a 25 de Marzo de 2019

2.- JEFE DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ANTONIO FRANCISCO PALLARES BOLUDA, a 27 de Ma



Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <http://sede.murcia.es/verifirma>

Los Armarios deben tener una estructura en melamina de 25 mm y 19 mm de grosor. Las puertas completas y las bajas deben estar fabricadas en melamina y disponer de una cerradura con dos llaves

Armario librería	90X195x45 cm	90X156x45 cm	90x78x45 cm
Armario Carpetero	90X195x45 cm	90X156x45 cm	90x78x45 cm
Armario Puertas Bajas	90X195x45 cm	90X156x45 cm	
Armario Puertas Completas	90X195x45 cm	90X156x45 cm	90x78x45 cm

Armarios batientes

Los armarios con puertas batientes deben ser aptos para utilizarlos en espacios pequeños como pasillos largos o amplios recibidores. Deben ser robustos, seguros y polivalentes. Deben tener un discreto tirador de plástico, con posibilidad de regular los estantes cada 20 mm y una cerradura preparada con sistema de seguridad antirrobo y han de ser suministrados con 2 llaves numeradas.

Medidas aproximadas:

91,4x100x40cm.

- 91,4x181x40 cm.
- 91,4x195x40cm.

Armarios persianas

Los armarios persiana deben contar con una estructura metálica, perfil de lama y un ancho 30 mm y tiradores con llave plegable, con reguladores interiores de altura y estabilidad. El fondo, debe encontrarse al mismo nivel que el zócalo más estilizado. Los armarios persiana podrán tener una altura máxima de hasta 220 cm y mínima de 850 cm. El ancho podrá ser entre 60 y 120 cm.

- Armario persianas altura 220 cm ancho 102 cm
- Armario persianas altura 198 cm ancho 102 cm
- Armario persianas altura 180 cm ancho 102 cm
- Armario persianas altura 160 cm ancho 102 cm
- Armario persianas altura 160 cm ancho 120 cm
- Armario persianas altura 70 cm ancho 102 cm
- Armario persianas altura 70 cm ancho 120 cm
- Armario persianas altura 50 cm ancho 120 cm

FIRMADO

1.- TÉCNICO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, BEGOÑA MENDEZ GUERRA, a 25 de Marzo de 2019

2.- JEFE DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ANTONIO FRANCISCO PALLARES BOLUDA, a 27 de Ma

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <http://sede.murcia.es/verifirma>

w+QL3z27h1toNIMS0xvP737Q